

ЭКОС®-AV45

Техническое моющее средство



ЭКОС-AV45 - техническое моющее средство, применяется для обезжиривания и межоперационной обработки в процессе подготовки поверхностей металлических изделий перед нанесением защитных покрытий, в том числе лакокрасочных.

Средство моющее техническое ЭКОС-AV45 может применяться различными способами: погружением изделий в моечную ванну, в том числе с механическим воздействием щетками, струйная очистка, циркуляция, в моечных машинах различного типа (струйного, барабанного, конвейерного), в ультразвуковых ваннах.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Очистка в ультразвуковых ваннах:

Концентрация	20 - 50 кг/м ³
Температура	20 - 30°C
Время обработки	1 - 5 мин

Струйная очистка:

Концентрация	30 - 50 кг/м ³
Температура	20 - 40°C
Время обработки	2 - 5 мин

Очистка в моечных машинах с механическим воздействием:

Концентрация	30 - 100 кг/м ³
Температура	20 - 50°C

СВОЙСТВА

- концентрированное низкощелочное средство на водной основе;
- содержит ингибиторы коррозии;
- очищает высокозагрязненные поверхности от масел, смазок, СОЖ и т. д.;
- обладает низким пенообразованием;
- эффективно в жесткой воде;
- обладает отличными обезжиривающими и очищающими свойствами;
- не вызывает коррозии и травления металлов, не разрушает резиновые и неметаллические поверхности;
- средство взрыво- и пожаробезопасно.

УПАКОВКА

Средство упаковывается в полиэтиленовую тару - канистры, бочки вместимостью от 20 до 60 дм³; емкости вместимостью до 1 м³.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.